

Technisches Datenblatt

Erster Erzgebirgischer Entschäumer Antischaum-Mittel

Durchsicht Nr. 3 vom 01.07.2015

Gedruckt am 09.02.2016

Seite 1 von 1



Eigenschaften/Anwendungsbereich:

Schaum kann unter bestimmten Bedingungen in jeder gewerblichen Geschirrspülmaschine auftreten. Bestimmte Speisen, das Vorspülen mit tensidhaltigen Handspülmitteln oder eine Klarspüler-Überdosierungen lassen stabilen Schaum entstehen. Die Umwälzpumpen der Geschirrspülmaschinen können mechanischen Druck auf das Spülgut nur mit schaumfreier Lauge aufbauen. Die Antischaum-Lösung zerstört in Sekundenschnelle jeglichen Schaum im Reinigertank. Auch in Bodenreinigungsmaschinen einsetzbar.

Anwendung/Dosierung:

Für Schmutzwassertanks von Reinigungsautomaten, Sprühextraktionsgeräten und üblichen Wasseraugern.

Bei eingebauter Entschäumungseinrichtung 50 - 100 ml Entschäumer unverdünnt pro 10 Liter Schmutzwasser einfüllen. Bei allen anderen Geräten Entschäumer unverdünnt in den Schmutzwassertank einfüllen.

Lagerhinweise:

Im geschlossenen Gebinde frostfrei und vor Hitze geschützt lagern. Von Lebensmitteln und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

Ökologie:

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

Gefahrenhinweise:

Produkt unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitsratschläge:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Physikalische Daten:

Farbe:	weiß
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	nach Seife
pH-Wert:	8
Dichte:	1 g/cm ³ bei 20 °C

Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



Piktogramme Anwendungsbereiche



Gefahrensymbol

Produkt unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung

Inhaltsstoffe

Gebindeformen

Art. 47407 1 Liter Flasche
12 Flaschen/Karton
50 Karton/Palette

Art. 47412 10 Liter Kanister
60 Kanister/Palette