

Firma

## Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

#### Softasept N gefärbt / ungefärbt

enthält bis 15% Propan-2-ol, bis 80% Ethanol, Flammpunkt 12 - 14°C; klare, farblose, wassermischbare Flüssigkeit mit typischem Geruch; leicht flüchtig. AGW: Propan-2-ol: 500 mg/m<sup>3</sup> bzw. 200 ppm; Ethanol 960 mg/m<sup>3</sup> bzw. 500 ppm

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



#### Gefahr



Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Leicht entzündliche Flüssigkeit. Die frei werdenden Alkoholdämpfe können durch heiße Oberflächen, Flammen, Glut, elektrische Geräte (Schaltfunken), statische Elektrizität (Entladungsfunken "aufgeladener" Personen) oder Laserstrahlung zur Entzündung oder Explosion gebracht werden.  
Die alkoholischen Bestandteile entfetten die Haut. Wird keine regelmäßige Hautpflege betrieben, sind Hautreizungen bzw. Hautrötungen und unter Umständen entzündliche Hautreaktionen möglich.

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
Dampf nicht einatmen.  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
Niemals zur Flächen- oder Gerätedesinfektion verwenden. Niemals Hautdesinfektion in der Nähe von Zündquellen durchführen, nicht rauchen. Vor Einsatz elektrischer Geräte Abtrocknung auf der Haut abwarten.  
Gesamtvorrat im Arbeitsbereich aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes weitestgehend beschränken (z.B. auf max. Wochenbedarf). Nicht zusammen mit Druckgasflaschen aufbewahren und nicht in Fluren, Treppenhäusern oder Fluchtwegen.  
Hautschutz: Hände regelmäßig mit Hautpflegemittel eincremen.



### VERHALTEN IM GEFAHRFALL

**Feuerwehr:**  
112

Bei Verschütten: Ausgelaufene Flüssigkeit sofort feucht aufnehmen, sofort Zündquellen im Gefahrenbereich, insbesondere in Bodennähe, beseitigen. Nach Möglichkeit elektrische Geräte aus unmittelbaren Gefahrenbereich entfernen, aber nicht schalten und Stecker im Gefahrenbereich nicht ziehen (Zündfunken!). Für gute Lüftung sorgen.  
Aufwischtücher mit Wasser ausspülen, niemals alkoholfeucht zum Abfall geben, Brandgefahr!  
Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser



### ERSTE HILFE



Nach Augenkontakt: Sofort mit fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 15 min spülen. Zur Abklärung Augenarzt aufsuchen.  
Nach Einatmen: Frischluft; bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  
Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt bzw. Notruf!  
Nach Kleidungskontakt: Durchtränkte Kleidung sofort ablegen, Brandgefahr!

Arzt:

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 01.06.2015

Nr.: 00056-0072

Datum:

Unterschrift: