



Technisches Datenblatt

Azett-Artikelnummer	2317
Produktbezeichnung	Abflussfrei Rohrputzer <input type="checkbox"/> Beseitigt Verstopfung und unangenehme Gerüche.
Anwendungsgebiete	Rohrputzer beseitigt mühelos Verstopfungen und unangenehme Gerüche in Abflüssen, Rohren, Siphons in Waschbecken, Badewannen und Duschen.
Produktvorteile/ Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - hochaktiver, selbsttätiger Rohrreiniger <input type="checkbox"/> - unterwandert den Schmutz – die Verunreinigung <input type="checkbox"/> - leicht viskos <input type="checkbox"/> - intensive Reinigung <input type="checkbox"/> - verhindert Verstopfungen bei regelmässiger Anwendung 
Piktos/Dosierung	Pur 100 - 200 ml in den Abfluss geben <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Einwirkzeit ca. 20 Minuten
pH-Wert	ph-Wert: 14
Inhaltsstoffe	< 5% amphotere Tenside, < 5% nichtionische Tenside, Kaliumhydroxidlösung
Gefahrenhinweise	<p>H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. <input type="checkbox"/></p> <p>H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. <input type="checkbox"/></p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. <input type="checkbox"/></p> <p>P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. <input type="checkbox"/></p> <p>P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. <input type="checkbox"/></p> <p>P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. <input type="checkbox"/></p> <p>P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. <input type="checkbox"/></p> <p>P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Gefahr <input type="checkbox"/></p> <p>GHS05 <input type="checkbox"/></p> <p>UN 1814 <input type="checkbox"/></p> <p>Kaliumhydroxidlösung</p> 
Frostempfindlichkeit	Nicht unter 5 °C
Hitzeempfindlichkeit	Nicht über 25 °C
Lagerhinweise	Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern.
Ergänzende Produkte	
Gewährleistungshinweise	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Nur für Gewerbe/Industrie!