

## Technisches Datenblatt

# Erster Erzgebirgischer Porenfüller und Grundierer



Durchsicht Nr. 2 vom 01.07.2015

Gedruckt am 10.02.2016

Seite 1 von 1

### Eigenschaften/Anwendungsbereich:

Erster Erzgebirgischer Porenfüller und Grundierer ist der permanente Tiefengrundierer für ausgelaugte Linoleumbeläge, stark saugende Natursteinböden, Holzböden und Betonböden. Er wirkt farbvertiefend, verlängert den Werterhalt des Bodenbelags, füllt die Poren und ist gegenüber den meisten Grundreinigern beständig.

Zur Erstellung der Opferschicht können andere Dispersionen aus unserem Programm (z. B. Erste Erzgebirgische Mehrzweck- Pflegeemulsion) als Beschichtung eingesetzt werden.

### Anwendung/Dosierung:

Fußboden sorgfältig reinigen und mit klarem Wasser nachwischen (neutralisieren). Nach vollständiger Trocknung das Produkt mit Lammfell oder geeignetem Wischer 1 - 2 mal pur als dünnen Film über Kreuz auftragen. Zwischen den Beschichtungsvorgängen trocknen lassen (die letzte Trocknung idealerweise über Nacht). Auf Linoleumbelägen beim Erstauftrag pur anwenden. Bei anderen Belägen sollte das Produkt 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Anwendungstemperatur idealerweise Raumtemperatur.

### Lagerhinweise:

Im geschlossenen Gebinde frostfrei und vor Hitze geschützt lagern. Von Lebensmitteln und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

### Ökologie:

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

### Gefahrenhinweise:

EUH208: Enthält a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Sicherheitsratschläge:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Physikalische Daten:

Farbe:	gebrochen weiß
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	charakteristischer Geruch
pH-Wert:	8 - 9
Dichte:	1,005 g/cm <sup>3</sup> bei 20 °C

### Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



### Piktogramme Anwendungsbereiche



### Gefahrensymbol

EUH208: Enthält a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

### Inhaltsstoffe

< 5 % Phosphate, < 5 % nichtionische Tenside.

Weitere Inhaltsstoffe: wasserlösliche Lösemittel, Polymere, Wachse, Konservierungsmittel, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone

### Gebindeformen

Art. 44054 1 Liter Flasche  
12 Flaschen/Karton  
50 Karton/Palette

Art. 44053 10 Liter Kanister  
60 Kanister/Palette