

CORRIDOR® UNIC ULTRA S 707

Bodengrundreiniger



Anwendungsbereich

- Für die Grundreinigung von alkaliempfindlichen, wasserbeständigen Bodenbelägen
- Besonders geeignet für Linoleum, Kautschuk und Kalkstein
- Ebenfalls einsetzbar auf PVC, Natur- und Kunststein, Klinker- und Tonplatten

Produktvorteile/-eigenschaften

- Leistungsstarker Universalgrundreiniger
- Ausgezeichnete Filmlösekraft
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Kurze Einwirkzeiten und somit zeitsparend
- Leicht von der Oberfläche zu entfernen
- Härteste Beschichtungen werden entfernt

Technische Daten

| | |
|--------------|----------------------|
| pH Wert | 10 |
| Produktfarbe | farblos bis gelblich |
| Gebinde | 10 Liter Kanister |



CORRIDOR® UNIC ULTRA S 707

Bodengrundreiniger

Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige, alkaliempfindliche Bodenbeläge.



1 - 3 l/10 l Wasser
Lösung auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen und mit der Einscheibenmaschine bzw. Reinigungsautomat und geeignetem Pad Bodenbelag grundreinigen. Die Schmutzflotte aufnehmen.



Bodenbelag gründlich mit klarem Wasser spülen.

Ergänzende Produkte

Die Beschichtungen und die Wischpflege aus dem Corridor® System.

Gefahrenhinweise

H 319 Verursacht schwere Augenreizung.

H 315 Verursacht Hautreizungen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Corridor® Unic Ultra S 707 unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GG 60

Artikelnummer:
S707-0010

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Vor Anwendung Belag auf Farb- bzw. Materialverträglichkeit prüfen.

Fußbodenheizung vor der Grundreinigung ausschalten.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 09.03.2015