



## MINIPULL

MINIPULL-SPIRALE MINI 1X12

Asc. Rotolo Extr.Cen

**C30270**



## Technische Eigenschaften

Rohstoff	100% ZELLSTOFF	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung % (+/- 10)	465	Abrisse	212
Nr.Plies	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	90	Rollenlänge (mt)	72,00
Grammatur Lage (gr/mq)	17,0	Reissfestigkeit trocken längs .N/m(+/-50)	470	Aussendurchmesser	13,00
Farbe	WEISS	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	260	Hülse	SPIRAL
Weissgrad	85	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	178	Innenhülse (mm)	50
Bleichmethode	ECF	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	100	Ro/VE	1
Behandlung WS	JA	Breite (cm)	20,00	VE/GVE	12
Prägung	SATIN	Länge (cm)	34,00	EAN VE	8022650302701
Anhaften der Lagen	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforiert	JA	EAN GVE	--



## Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)	--	Verpackungsart	NICHT ANWESEND	GVE/Palette	55
Abmessung GVE (cm HxLxT)	20,00x52,00x39,00	Grossverpackungsart	POLYETHYLEN	GVE/Lage	5
Abmessung Palette (cm HxLxT)	235,00x120,00x91,00	Palette	EPAL	Lagen/Palette	11
Volumen GVE (mc)	0,0405	Palettierung	--	Demipallet	No



Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätzliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.