

Technisches Datenblatt

Erster Erzgebirgischer Zementschleier- und Kalkentferner

Durchsicht Nr. 2 vom 01.07.2015

Gedruckt am 10.02.2016

Seite 1 von 1



Eigenschaften/Anwendungsbereich:

Erster Erzgebirgischer Zementschleier- und Kalkentferner löst mühelos Betonreste, Zementschleier, Kalk, Rost, Wasserstein, Urinstein und Kalkseifen. Er ist für die Bauabschlussreinigung von säurebeständigen Oberflächen, Materialien und Bodenbelägen, wie z. B. Fliesen.

ACHTUNG! Auf poliertem Naturstein (Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Tuffstein) oder säureempfindlichen Kunststeinbelägen den Zementschleierentferner nicht verwenden.

Anwendung/Dosierung:

Je nach Verschmutzung pur bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Die zu behandelnden Flächen (vor allem saugfähiges Material) immer gut vornässen. Reinigungslösung aufbringen, kurz einwirken lassen, dann gründlich mit Wasser nachspülen.

Nicht mit heißem Wasser arbeiten. Reinigungslösung nicht antrocknen lassen!

Lagerhinweise:

Im geschlossenen Gebinde frostfrei und vor Hitze geschützt lagern. Von Lebensmitteln und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

Ökologie:

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien.

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitsratschläge:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Physikalische Daten:

Farbe:	rot
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	parfümiert
pH-Wert:	≈ 1
Dichte:	≈ 1,075 g/ml

Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



Piktogramme Anwendungsbereiche



Gefahrensymbol



H315 Verursacht
Hautreizungen.
H319 Verursacht
schwere Augenreizung.

Inhaltsstoffe

< 5 % nichtionische Tenside, organische Säuren, Parfum

Gebindeformen

Art. 49013	1 Liter Flasche 12 Flaschen/Karton 50 Karton/Palette
Art. 49012	10 Liter Kanister 60 Kanister/Palette