

Batterie-Scheuersaugmaschine TTV5565/200T

mit Fahrtrieb und Scheuerbürsten

Die Batterie-Scheuersaugmaschine TTV5565/200T ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf mittleren bis großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Maschine ist mit einer übergangslosen Geschwindigkeitsregelung für den Vor- und Rückwärtsantrieb ausgerüstet. Die Vario TTV5565 ist durch die variable Arbeitsbreite von 550 mm oder 650 mm flexibel im jeweiligen Objekt einzusetzen. Die Einstellung der gewünschten Arbeitsbreite erfolgt über das werkzeuglos verstellbare Bürstendeck sowie dem wahlweisen Einsatz von 2 x 280 mm oder 2 x 330 mm Bürsten bzw. Treibtellern. Auf dem Bediener-Cockpit kann eine unabhängige Auswahl aus Fahrgeschwindigkeit, Bürstendruck, Wassermenge pro Minute sowie der Dosierung des Reinigungsmittels eingestellt werden. Die Maschine ist mit einem integrierten Ladegerät und 100 Ah-Gel-Batterien ausgestattet. Diese gewährleisten eine Laufzeit von ca. 3,5 Stunden. Zusätzlich ist die Maschine mit einer „Flüster-Funktion“ ausgestattet, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Einstellbare Arbeitsbreite von 550 oder 650 mm (DualBrush-System)
- Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
- „Flüster-Funktion“ für geräuscharmes Arbeiten
- Inklusive wartungsfreier 4 x 100 Ah-Gel-Batterien, integriertes Ladegerät und Scheuerbürsten

TTV5565 mit Scheuerbürsten: Inklusivzubehör zum Gerät

606252	2 x Octo HD-Nylonbürste, 280 mm (Stk.)
606253	2 x Octo HD-Nylonbürste, 330 mm (Stk.)
900523	Saugfuß höhenverstellbar komplett 1053 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 1053 mm, grün (900520)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	4 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Sonderzubehör

606173	2 x Octo PPN-Scheuerbürste, 280 mm (Stk.)
606171	2 x Octo Nylonbürste, 280 mm (Stk.)
606175	2 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 280 mm (Stk.)
606286	2 x Octo SC-Scheuerbürste rot, 280 mm (Stk.)
606174	2 x Octo PPN-Scheuerbürste, 330 mm (Stk.)
606172	2 x Octo Nylonbürste, 330 mm (Stk.)
606176	2 x Octo SC-Scheuerbürste grün, 330 mm (Stk.)
606290	2 x Octo SC-Scheuerbürste rot, 330 mm (Stk.)
606405	2 x Octo PadLoc Treibteller, 279 mm (Stk.)
606407	2 x Octo PadLoc Treibteller, 330 mm (Stk.)
900520	Serilor Gummilippen, 1053 mm, grün
101198	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz



Bürstomotor	Saugmotor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Netto- Gewicht	Abmessungen
2 x 400 W	600 W	4 x 12V (24V) 200 Ah	200 U/Min.	2 x 279/330 mm	2 x 279/330 mm	85 Liter	3,5 Std.	287 kg	1.400 x 1.135 x 585 mm